

**PROHLÁŠENÍ SHODY č.: BA-02-2011**vydané podle Metodického pokynu „Systém jakosti v oboru pozemních komunikací  
MD ČR čj. : 20840/01-120, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

**Dodavatel:** **HIT HOFMAN, s. r. o.**  
Pražská 333  
252 44 Psáry  
IČO: 48536539; DIČ: CZ48536539; MS: Praha/C/19115**Výrobek:** **ReibePlastik - Hladký**  
Dvousložková plastická hmota nanášená za studena s dodatečným posypem  
(Balotina SwarcoFlex T18 M20 (200-800) nebo  
SolidPlus T14GG30 (100-6000))**Výrobce:** **LIMBURGER LACKFABRIK GmbH**  
Robert-Bosch-Strasse 17  
D-65582 Diez, Německo**Výrobek určen pro:**  
výrobek je určen pro doplnění vodorovného dopravního značení, stezky pro cyklisty, vyznačení únikových zón apod.**Použitý způsob posouzení shody:**  
Posouzení shody bylo provedeno podle technické specifikace TP 70.**Akreditovaná zkušební laboratoř:** Silniční vývoj ZDZ spol. s r. o. č. 1182  
Jílkova 76  
615 00 Brno**Identifikační údaje dokladů o posouzení shody vydané AZL č. 1182:**

Protokol výrobku č. 120/119531/2009 ze dne 31.7.2009, č. 264/119531/2009 ze dne 17.2.2010, č. 86/119531/2010 ze dne 12.7.2010, č. 119/119531/2009 ze dne 31.7.2009, č. 263/119531/2009 ze dne 17.2.2010, č. 85/119531/2010 ze dne 12.7.2010.

Dodavatel potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují požadavky technické specifikace, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou specifikací.

V Psárech, dne 1.2.2011

ing. Karel Hofman **HIT HOFMAN, S.R.O.**  
Ředitel  
Pražská 333  
CZ-25244 Psáry

- 1 -